

高階網路影像錄影主機



特色:

- 嵌入式作業系統
- 支援 SATA II, SATAIII 硬碟
- 硬碟自動分割及分派
- 硬碟壞軌自動切換硬碟, 不中斷錄影
- 可設定 E-mail 通知硬碟壞軌訊息
- 錄影及回放雙工, 資料同步處理
- 支援影像解析影像伺服器及 VGA, D1, 1.3MP, 2.0MP, 1080P 等網路攝影機
- TMSp*1 通訊協定保護裝置避免儲存資料外洩
- 支援 Raid0/1/5, Hot SWAP 硬碟熱插拔 (nVR-8RW)
- 符合標準 19" 2U 工業機櫃



nVR-8W / nVR-8RW

超高攝影機相容性:

影像解析度	錄影張數 (NTSC/PAL)	攝影機數量	
		nVR-8W	nVR-8RW
VGAD1	30 / 25	64	64
1.3Megapixel	15 / 12.5	64	64
2. Megapixel	12 / 12	64	64
1080P HD	30 / 25	64	64

超高影像品質:

影像解析度	最高錄影張數	
	nVR-8W	nVR-8RW
VGAD1	1,920 / 1,600	1,920 / 1,600
1.3Megapixel	960 / 800	960 / 800
2Megapixel	768 / 768	768 / 768
1080P HD	1,920 / 1,600	1,920 / 1,600

超高儲存容量:

硬碟容量	總儲存容量(TeraByte)	
	nVR-8W	nVR-8RW
1,000 GB	8	7
1,500 GB	12	10.5
2,000 GB	16	14
3,000 GB	24	21
6,000 GB	48	42

型號:

nVR-8W	x 8 硬碟裝置
nVR-8RW	x 8 硬碟裝置, RAID 0/1/5

電氣規格:

作業系統	Windows 10 嵌入式作業系統
影像格式	NTSC/ PAL
壓縮格式	H.264 / M- JPEG
硬碟記憶體容量	64-bit CPU & 2G memory
相容性	支援標準 RTSP 之 IP 攝影機及影像伺服器
網路連接介面	1,000Base-T (RJ-45x1)
通訊協定	TCP/IP, TMSp*1
Hot SWAP	內建 (nVR-15RW)
自我檢測	內建

LED 燈號

綠燈	x 8, 閃爍 - 硬碟讀寫
紅燈	x 8, 恆亮 - 硬碟毀損

電源要求:

電源輸入	90 to 265 Vac, 47 to 63 Hz
消耗功率	
nVR-8W	300 W (max)
nVR-8RW	370 W (max)

機構:

機殼材質	金屬包覆
體積尺寸	430x470(445)x155 mm (LxWxH)
重量	12 Kgs (不含硬碟)

使用環境:

工作環境	0 to 50 °C, 10% to 80% R.H.
儲存環境	(-)10 to (+) 70 °C, 5% to 95%
認證	CE, FCC, LVD, BSMI

備註 1:

TMSp: Telexper Multiple Stream Protocol
(規格變更恕不另行通知.)