

# H.265 Full HD 5MP 5百萬畫素防暴半球紅外線網路攝影機



防暴半球紅外線多功能網路攝影機，可日/夜二用，機械式 IR Cut, 提供白天彩色及晚上黑白影像。網路供電設計 PoE (Power over Ethernet), 不需再另外接電源。

透過網際網路傳輸 H.265 高畫質影像，使用者可透過遠端電腦或 3G 手機觀看即時影像，達到遠端安全監控的應用。

## 產品特色：

- 1/2.7" CMOS 感光元件，Full HD 畫素
- 解析度 2592x1944 @20 fps
- PoE(Power over Ethernet)網路供電
- 機械式 IR Cut
- 內建手動 / 電動變焦鏡頭
- 高功率 IR LEDs，投射距離 20M
- 影像壓縮技術 H.265 / H.264 / M-JPEG(SOC)
- 4 個不同區域位移偵測
- 提供警報輸入介面
- 語音雙向傳輸
- 多組影音串流
- 多重使用者權限設定



壁掛支架 (選購)

內建 POE  
IR CUT  
雙模多組影音串流  
影像智能分析



nCam-N2336/XX  
nCam-N2346/XX



## 產品規格：

| 產品型號       | nCam-N2336/XX   | nCam-N2346/XX       |
|------------|---|---------------------|
| 感光元件       | 1/2.7" CMOS Progressive Scan  |                     |
| 影像速率       | 2592x1944 @20 fps   |                     |
| 壓縮格式       | H.265/H.264/M-JPEG 硬體 (SOC) 壓縮  |                     |
| 影像傳輸       | H.265/H.264, 多組串流   |                     |
| 影像檔案大小     | 30K- 4M bps   |                     |
| 最低照度       | 0.1 Lux @ F1.4 (IR LED off) / 0 Lux @ F1.4 (IR LED On)                      |                     |
| 信噪比        | > 63 dB   |                     |
| 電子快門       | 1/5 to 1/3,000 sec.   |                     |
| 防閃爍功能      | 支援, 1/120 sec.(60Hz) 1/100 sec.(50Hz)                                       |                     |
| 曝光時間       | 自動  |                     |
| 背光補償       | 自動  |                     |
| 自動增益控制     | 自動  |                     |
| 白平衡        | 自動  |                     |
| 位移偵測       | 4 個不同區域 (硬體)  |                     |
| 影像智能分析     | 遺失物 / 遺留物 / 區域逗留 / 電子圍籬 (選購)  |                     |
| 影像解析度      | 2592x1944   |                     |
| 鏡頭規格       | 手動變焦鏡頭 2.8mm ~ 12mm   | 電動變焦鏡頭 2.7mm ~ 12mm |
| 影像調整       | 對比 / 亮度 / 飽和度 / 銳利度   |                     |
| IR CUT     | 機械式   |                     |
| IR LEDs    | 高功率 IR LED x 2  |                     |
| 紅外線距離      | 20M   |                     |
| 警報輸入       | Alarm in x 1  |                     |
| 控制介面       | RS-485  |                     |
| 雙向語音       | Audio In x1, Audio Out x1   |                     |
| 作業系統       | Linux Embedded  |                     |
| 處理器        | ARM 9 ,32 bit RISC  |                     |
| 安全防護       | 帳號 / 密碼設定   |                     |
| 韌體更新       | 支援遠端升級  |                     |
| Watch Dog  | 支援 軟體 / 硬體  |                     |
| 網路介面       | RJ-45 (10/ 100 Base-T)  |                     |
| 通訊協定       | HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP/RTP, TMSP |                     |
| 電源輸入       | PoE (IEEE802.3af) or 12VDC  |                     |
| 消耗功率       | 9W with Higher Power Led ON   |                     |
| 工作溫度       | -20°C to 50°C, -4°F to 122°F  |                     |
| 工作濕度       | 5%--95%   |                     |
| 儲存環境       | -30°C to 70°C, -22°F to 158°F   |                     |
| 尺寸 (Φ x L) | 144 x 115 mm  |                     |
| 認證         | CE, FCC, RoHS   |                     |

(規格變更恕不另行通知.)