

電動柵欄機

微電腦控制器 A5-V1.0 符合 CE 標準，具有多組獨立端子輸入及輸出，適合各種不同類型之停車場使用，多層粉體塗裝，機體厚實，並具有警示、偵測、保護、抗雜訊等電路特性，可依場地需求，可選擇直臂式或折臂式柵欄機。



(KG-510)

產品特色:

- 自動/手動功能模式設定
- 開門/關門訊號輸入
- 0~15 秒自動定時關門設定(SELF-CLOSE 功能使用)
- 15 秒強制關門設定關門
- 具有行程監控和撞擊異物等…異常狀況時，自動發出警示，具異常輸出
- 具有 150W/24V 電源供應輸出處理
- 24V 制動器定位輸出
- 接受 110/220V、50/60Hz、1Ph 電源輸入，直流電動機額定功率 100W
- 機箱採用高強度 2.0mm 厚度，IP44 防雨等級，配合機箱強化設計，結構堅實大方
- 使用連桿傳動，適合長期運轉，順暢平穩，效率高
- 採用 ABS 電磁制動控制系統，上下定位精準，正逆轉反應迅速確實
- 柵桿加減速動作，精準穩定，柵桿不搖晃
- 平衡配重設計，輔助柵桿上升，降低動力耗損，確保使用壽命
- 折臂式柵桿組，採用連桿式，水平調整簡易
- 柵桿下緣離地面高度 875mm，貼覆紅色反光片，夜間具反光效果
- 鋁製柵桿尺寸為 H90xW32mm，長度可達 4M
- 單次動作行程: 2.5 /3.5 秒，依需求選訂
- 機器重量約 55 KG
- 粉體塗裝厚度 0.15mm 以上
- 停電或異常時可以人力開啟
- 機器尺寸 L325xW390xH1060mm

(規格變更恕不另行通知.)